Auslaufhahn, Artikel 10-MS (Knebelgriff)

Nennweiten G 1/2“ bis G 1“

Auslaufhahn als Zapfarmatur
einseitig mit Außengewinde nach DIN/ISO 228
anderseitig Schlauchtülle nach Norm.
Standard mit Knebelgriff.

Nennweite	Schlauchtülle Ø
1/2“	13er Schlauch
3/4“	19er Schlauch
1“	25er Schlauch

Umgebung	-5° C ... +60° C
Medium	0° C ... +60° C

Vor Frostgefahr Auslaufhahn leeren und drucklos stellen. Das Frieren des Mediums in der Anlage kann das Ventil schwer beschädigen.

Artikel 10-MS

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Messing CW 617N vernickelt
2	Oberteil	Messing CW 617N vernickelt
3	O-Ringe	NBR

	Bestell-Nummer							
Nennweite	Artikel 10-MS	L (mm)	C (mm)	H (mm)	I (mm)	Schlauch LW T (mm)	Druckstufe (bar)	Gewicht (kg)
G 1/2”	113.0401.9.63	107	40	109	12,5	13	10	0,264
G 3/4”	113.0401.9.65	121	48	130	18,5	19	10	0,412
G 1”	113.0401.9.67	131	40	140	24,5	25	10	0,540

10-MS _DE_2021_Rev. 0

BSA-Armaturen GmbH
Einstein Ring 20
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0)2562/70107-0
Fax: +49 (0)2562/70107-11

E-mail : info@bsa-armaturen.de
Internet: www.bsa-armaturen.de

technische Änderungen vorbehalten